

BUSMOD 8/A



Din-rail external module for the RS485 Modbus digital output. The connection between the module and the unit is made through the serial bus Tecsibus in Tx/Rx (four-wires optically isolated), which grants a high level of protection against electromagnetic interferences.

The RS485 Modbus protocol ensures the possibility to be interfaced to a wide range of monitoring systems.

Modulo per guida DIN equipaggiato con uscita digitale RS485 Modbus. La connessione tra il modulo e la centralina avviene tramite il bus seriale Tecsibus in Tx/Rx (a quattro fili optoisolato), che garantisce un elevatissimo livello di protezione contro i disturbi elettromagnetici.

L'uscita digitale RS485 in protocollo Modbus garantisce la possibilità di interfacciarsi verso un'ampia gamma di sistemi di monitoraggio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- RS485 ModBus RTU
- Digital output Tecsibus four-wires input (to connect the unit)
- Power supply: 24 Vac-dc
- Burden: 2VA
- Mounting on DIN 50022 rail
- Dimensions: 71 x 90 x 58 mm
- Box material: NORYL 94V0
- Color: RAL 7035
- Available versions:
BUSMOD 8/A for NT935, NT538, NT133 units

SPECIFICHE TECNICHE

- Uscita digitale RS485 ModBus RTU
- Ingresso Tecsibus a quattro fili (per la comunicazione con la centralina termometrica)
- Alimentazione: 24 Vca-cc
- Assorbimento: 2VA
- Montaggio su guida DIN 50022
- Dimensioni: 71 x 90 x 58 mm
- Materiale del contenitore: NORYL 94V0
- Colore: RAL 7035
- Versioni disponibili:
BUSMOD 8/A per NT935, NT538, NT133

ELECTRICAL CONNECTIONS | COLLEGAMENTI ELETTRICI

